

**Congelador de 1 puerta
220V/60Hz
de acero inoxidable**



SGS



RoHS

AISI 304

Código. SH31

Compresor
Embraco

- Capacidad de 650L.
- Filtros, tornillos y conexiones de acero inoxidable.
- Refrigerante: R404a.
- Alto grado de estabilidad.
- Termostato: Dixell.
- Aislamiento de espuma de alta densidad.
- Luz LED, 3 repisas.
- Compresor Embraco.

Dimensión	740*828*2050mm
Potencia	625w
Voltaje	220V/60Hz
Peso neto	125kg
Temperatura	-18 °C ~ -22 °C

**Congelador de 2 puertas
220V/60Hz
de acero inoxidable**



SGS



RoHS

AISI 304

Código. SH31.2

Compresor
Embraco

- Capacidad de 1350L.
- Filtros, tornillos y conexiones de acero inoxidable.
- Refrigerante: R404a.
- Alto grado de estabilidad.
- Termostato: Dixell.
- Aislamiento de espuma de alta densidad.
- Luz LED, 6 repisas.
- Compresor Embraco.

Dimensión	1480*828*2050mm
Potencia	1074w
Voltaje	220V/60Hz
Peso neto	202kg
Temperatura	-18 °C ~ -22 °C

**Refrigerador de 2 puertas
220V/60Hz
de acero inoxidable**



Compresor
SECOP

Hecho en Alemania

Código. SH32

- Capacidad de 1350L.
- Filtros, tornillos y conexiones de acero inoxidable.
- Refrigerante: R134a.
- Alto grado de estabilidad.
- Termostato: Dixell.
- Aislamiento de espuma de alta densidad.
- Luz LED, 6 repisas.
- Compresor marca Secop.

Dimensión	1480*828*2050mm
Potencia	727w
Voltaje	220V/60Hz
Peso neto	191kg
Temperatura	-0 °C ~ -8 °C

**Refrigerador de 2 puertas 220V/60Hz
de acero inoxidable**



SGS



RoHS



AISI 304

Compresor
Embraco
SECOP

Código. SH44

- Capacidad de 196L.
- Filtros, tornillos y conexiones de acero inoxidable.
- Refrigerante: R134a.
- Alto grado de estabilidad.
- Termostato: Dixell.
- Aislamiento de espuma de alta densidad.
- Luz LED.
- Compresor marca Embraco/Secop.

Dimensión	900*520*800mm
Potencia	195w
Voltaje	110V/60Hz
Peso neto	68kg
Temperatura	1 °C ~ 8 °C

Máquina productora de hielo 220V/60Hz



SGS



RoHS



Código. SH33

Compresor
SECOP

Hecho en Alemania

- Producción de 55kg por día.
- Función de temporizador.
- Interruptor encendido / apagado.
- Termostato.
- Refrigeración fuerte y constante.
- Operación simple.
- Refrigerante: R134/404a.
- Construcción robusta.

Dimensión	510*560*850mm
Potencia	420w
Voltaje	220V/60Hz
Enfriamiento	Aire / agua
Capacidad de bandeja	25kg